

2020 年 6 月 4 日

株式会社 MonotaRO

消防法危険物表記誤表記に関するお詫びとお願い

日頃よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社にて販売いたしました、下記モノタロウ商品におきまして、改めて成分確認を実施いたしましたところ、消防法危険物表記に誤りがあったことが判明いたしました。詳細については以下該当商品毎のご案内をご確認いただけますようお願い申し上げます。

なお、商品の性能・品質には影響はございません。

迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。品質管理体制の強化を図り、お客様からの信頼にお応えできるよう、より一層の努力をして参りますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

▼ ラベルはがしスプレー/万能系接着剤 ゴム系

商品名	注文コード	誤	正	対象製品 出荷期間
		消防法 危険物		
ラベルはがしスプレー	35496623	第 4 類第二石油類 200mL 非水溶性 危険等級 III	第 4 類第一石油類 200mL 非水溶性 危険等級 II	2011 年 3 月 25 日 ~ 2020 年 2 月 14 日
万能系接着剤 ゴム系	29155587	第 4 類第二石油類 170mL 非水溶性 危険等級 III	第 4 類第一石油類 170mL 非水溶性 危険等級 II	2019 年 11 月 19 日 ~ 2020 年 3 月 25 日

「第二石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定量が 1,000L になるのに対し、「第一石油類 非水溶性」は危険物の指定量が 200L になります。その為、在庫保管量について再度ご確認くださいようお願い申し上げます。

「第 4 類第二石油類」と「第 4 類第一石油類」の違いについて

「第 4 類第一石油類(危険等級II)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が 21℃未満の液体のものをいい、同様に「第 4 類第二石油類(危険等級III)」とは引火点が 21℃以上 70℃未満の液体のものをいいます。「第 4 類第一石油類」は「第 4 類第二石油類」より引火しやすいので、本製品のご使用にあたっては、引続き取扱説明に表示してある注意事項を守っていただき、安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。

▼ 防錆潤滑剤

商品名	注文コード	誤	正	対象製品 出荷期間
		消防法 危険物		
防錆潤滑剤	17466234 17466243	第 4 類第三石油類 252mL 非水溶性 危険等級 III	第 4 類第二石油類 252mL 非水溶性 危険等級 III	2016 年 12 月 5 日 ~ 2020 年 4 月 27 日

「第三石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定数量が 2,000L になるのに対し、「第二石油類 非水溶性」は危険物の指定数量が 1,000L になります。その為、在庫保管量について再度ご確認くださいませようお願い申し上げます。また、危険物倉庫に保管されている場合、該当倉庫の危険物保安監督者へご連絡いただけますようお願い申し上げます。

「第 4 類第二石油類」と「第 4 類第三石油類」の違いについて
「第 4 類第二石油類(危険等級Ⅲ)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が 21℃以上 70℃未満の液体のものをいい、同様に「第 4 類第三石油類(危険等級Ⅲ)」とは引火点が 70℃以上 200℃未満の液体のものをいいます。「第 4 類第二石油類」は「第 4 類第三石油類」より引火しやすいので、本製品のご使用にあたっては、引続き取扱説明に表示してある注意事項を守っていただき、安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。

▼ リチウムグリーススプレー

商品名	注文コード	誤	正	対象製品 出荷期間
		消防法 危険物		
リチウムグリーススプレー	18466972 18466988	第 4 類第二石油類 231mL 非水溶性 危険等級 III	第 2 類引火性固体 208g 非水溶性 危険等級 III	2016 年 1 月 19 日 ~ 2020 年 2 月 13 日

「第 4 類第二石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定数量が 1,000L になるのに対し、「第 2 類引火性固体」は危険物の指定数量が 1,000kg になります。また、類別が第 4 類から第 2 類へ変更する為、保管場所の見直し及び保管量について再度ご確認くださいませようお願い申し上げます。

「第 4 類第二石油類 非水溶性」と「第 2 類引火性固体」の違いについて
「第 4 類第二石油類(危険等級Ⅲ)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が 21℃以上 70℃未満の液体のものをいい、「第 2 類引火性固体(危険等級Ⅲ)」とは引火点が 40℃未満の固体のものをいいます。本製品のご使用にあたっては、引続き取扱説明に表示してある注意事項を守っていただき、安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。

【お問合せ窓口】

お客様お問合せ窓口 アカウントサービス

電話番号 0120-167-887

受付時間 09:00~18:00(土、日、祝日を除く)

メールアドレス css@monotaro.com